



Technische Daten Hublift MB 1000

Maße

Außenmaße L x B:	1715 x 1190 mm
Innenmaße L x B:	1660 x 820 mm
Eigenhöhe mindestens:	55 mm
Hubhöhe maximal:	938 mm

Leistungsmerkmale

Tragfähigkeit:	260 kg
Eigengewicht:	250 kg
Hebegeschwindigkeit:	15 mm/s

Material

Material außen:	Edelstahl
Material Untergestell:	Feuerverzinkter Stahl
Anlagenfarbe:	Edelstahl

Sicherheit

Sensorik:	Notausschalter
Mechanik:	Sicherheitsvorhänge, permanente seitliche Absturzsicherung, Überfahrerschutz durch mechanisch klappende Auffahrrampe

Handhabung

Plattform:	Durchfahrung
Bedienung:	Handbedienung am Spiralkabel

Optionen

Funk-Fernbedienung, externe Rufstelle mit Schlüsselschalter, Drucktastensteuerung, Anlage in RAL Farben lackierbar, Sicherheitsbügel, Sicherheitstür, zusätzliches Spiralkabel, Bedienung durch Joystick

Bedingungen vor Ort

Befestigung:	Der Hublift muss auf einer in allen Richtungen ebenen und geeigneten Fläche aufgestellt werden. Es wird keine Befestigung benötigt. Optional kann die Hebebühne im Boden eingelassen werden, um das Befahren zu erleichtern.
Energieversorgung:	230 V/16 A (Außenbereich IP 65 Norm)
Einsatzort:	im Gebäude oder im Außenbereich
Temperaturbereich:	von -5 bis +50°C