



Technische Daten Hublift MB 1300

Maße

Außenmaße L x B:	2090 x 1295 mm
Innenmaße L x B:	2010 x 850 mm
Eigenhöhe mindestens:	75 mm
Hubhöhe maximal:	1275 mm

Leistungsmerkmale

Tragfähigkeit:	230 kg
Eigengewicht:	300 kg
Hebegeschwindigkeit:	15 mm/s

Material

Material außen:	Edelstahl
Material Untergestell:	Feuerverzinkter Stahl
Anlagenfarbe:	Edelstahl

Sicherheit

Sensorik:	Notausschalter
Mechanik:	Sicherheitsvorhänge, permanente seitliche Absturzsicherung, Überfahrerschutz durch mechanisch klappende Auffahrrampe

Handhabung

Plattform:	Durchfahrung
Bedienung:	Handbedienung am Spiralkabel

Optionen

Funk-Fernbedienung, externe Rufstelle mit Schlüsselschalter, Drucktastensteuerung, Anlage in RAL Farben lackierbar, Sicherheitsbügel, Sicherheitstür, zusätzliches Spiralkabel, Bedienung durch Joystick

Bedingungen vor Ort

Befestigung:	Der Hublift muss auf einer in allen Richtungen ebenen und geeigneten Fläche aufgestellt werden. Es wird keine Befestigung benötigt. Optional kann die Hebebühne im Boden eingelassen werden, um das Befahren zu erleichtern.
Energieversorgung:	230 V/16 A (Außenbereich IP 65 Norm)
Einsatzort:	im Gebäude oder im Außenbereich
Temperaturbereich:	von -5 bis +50°C